

Felhasználási és biztonsági útmutató

Ezzen a dokumentum a következőképpen hivatkozik rá a készülék.

Grafikus szimbólumok

Az E jelzés biztonsági információt jelöl.

Biiztonsági információk

A készülék és megfelelő használati érdekében olvassa el ezt az útmutatót és az összes kísérő dokumentum. Őrítze meg őket későbbi felhasználás céljából. Az esetleges sérülések vagy anyagi károk elkerülése érdekében:

- A lemerült elemeket távolítsa el, és azonnal kicserélje újra, hogy a termék a hálózati hálódásokba ne kerüljön.

- Készülék 3 V-os CR2032 elemet/akkumulátort használjon

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a megfelelő polaritással helyezték be.

- Készülék beltérben használható.

Nem próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.

Termékleírás

A termék elnevezéséhez lásd: **1. ábra**

- A: Fényérzékelő
- B: Gomb és LED
- C: Mágnes
- D: Isztáptól
- E: Erőszóró

Shelly BLU Door/Window Mini ZB egy kompakt, elemes erőforrású a megújuló áto és ablakfigyelőegység. Erőkel a nyitást és zárást, mint a részben nyitott állapot, hogy az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Felhasználás

◻ JEJEVIT

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

- A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Az ajtó vagy ablak zárásakor az érzékelő a mágnes közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az ajtó vagy ablak beállítással függően helyezze a mágneset az érzékelő bal oldalára, jobbra, fölé vagy aljára.

A készülék beállítások ügyetlen arny, hogy az érzékelő találatához igazítsa fel (lásd az **1D. ábrát**) a mágnes felé, mágnes felé a zárást, mint a részben nyitott állapot.

Központi izermű

Központi izermű hőmérséklet: -20°C és 40°C között

- Páratartalom: 30% - 70% relatív páratartalom

Elektromos

- Teljesítmény: 1 x 3 V-os elem (batteria)
- Akkumulátor típusa: CR2032

CR2032 akkumulátor/üzemelés: akár 5 évig

Bluetooth

- RF-sáv: 2402-2480 MHz
- RF-teljesítmény: < +8 dBm

Zigbee

- RF-sáv: 2405-2480 MHz
- Max. RF-teljesítmény: < +8 dBm

Ártalmatlanság és újrahasonítás

Nem okoz a termék a háztartási hálódásokba, megjelölés.

Készülék 3 V-os CR2032 elemet/akkumulátort használjon

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a megfelelő polaritással helyezték be.

Készülék beltérben használható.

Nem próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.

Az elemeket nem dobja a háztartási hulladékokba, és ne engedje el őket. Az elemek veszélyes vegyületeket tartalmaznak, és a részben nyitott állapot.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

Az elemek közötti távolságok kevesebbek mint lennie, mint 20 mm.

De batterij vervangen

◻ **WAARSCHUWING**

Gevaar voor chemische brandwonden. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

Dit product bevat een lithium-knopcel/knopcelbatterij. Als een nieuw type lithium-knopcel/knopcelbatterij wordt ingesloten of in het lichaam terechtkomt, kan dat ernstige interne brandwonden veroorzaken en in slechts 2 uur de dood tot gevolg kan hebben.

Sluit het batterijkompartment altijd goedgesloten. Als het batterijkompartment niet goed gesluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd het buiten bereik van kinderen.

Als u de batterijen zijn ingesloten of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

◻ **VOORZICHTIGHEID!**

Niet geforceerd ontleden, opladen, demonteer, verwarmen boven de door de fabrikant opgegeven temperatuur, resistentie of verbranding.

Wanneer u de batterijen verwarmt, kan het leiden tot velle als gevolg van ontbranding, lekkage of explosie, met chemische brandwonden tot gevolg.

1. Open het apparaat met een platte schroevendraaier, zoals weergegeven in de afbeelding, **figuur IV**.

2. Verwijder de nieuwe batterij.

3. Plaats een nieuwe 3V CR2032-batterij.

4. Sluit het apparaat.

◻ **Specifisaties**

◻ Afmetingen: (H x B x D)

◻ Sensoreshoek: 31 x 26 x 7 mm

◻ Magsnet: 31 x 7 x 7 mm

◻ Gewicht: 13 g

◻ Milieu

◻ Omgevingstemperatuur: tijdens gebruik: -20°C tot 40°C

◻ Luchtvochtigheid: 30% tot 70% RH

◻ Elektrisch

◻ Voeding: 1x 3V-batterij (meegleverd)

◻ Batterieprijs: CR2032

◻ Geschatte batterijduur: tot 5 jaar

◻ RF-band: 2402-2480 MHz

◻ Maximaal RF-vermogen: < +8 dBm

◻ Zigbee

◻ RF-band: 2405-2480 MHz

◻ Maximaal RF-vermogen: < +8 dBm

◻ Verwijdering en recycling

◻ Gooi het product niet bij het huisvuil. Recycle het product om milieu- en gezondheidschade te voorkomen.

◻ Lever het product op eigen verantwoordelijkheid in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

◻ Sommige elektronische producten kunnen persoonlijke gegevens opslaan. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze gegevens voordat het Apparaat wordt weggegooid. Voor verwijdering zie in het Apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

◻ **Afvoer van batterijen**

◻ Gooi batterijen niet bij het huisvuil en verbrand ze niet. Batterijen kunnen gevaarlijke stoffen afgeven of brand veroorzaken als ze niet op de juiste manier worden afgevoerd.

◻ **Conformiteitsverklaring**

◻ Hierbij verklaart de fabrikant, de Shelly Group Ltd, dat het type radioapparaat Shelly BLU Door/Window Mini ZB in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://shelly.link/blu-dw-mini-zb-doc>.

◻ **Insturktie obsługi i bezpieczeństwa**

◻ W niniejszym dokumentie określano jak Urządzenie.

◻ **Simbole graficzne**

◻ Znak ten zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa.

◻ Ten znak oznacza ważną notatkę.

◻ **Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

◻ Aby zapobiec uszkodzeniu i prawidłowo użytkowanie, przeczytaj ten podręcznik i wszelkie dołączone dokumenty. Zachowaj je na przyszłość.

◻ Nie należy używać urządzenia bez uprzedniego zezwolenia.

◻ Wyczerpane baterie należy wyjąć i naciśniętym pod dasz recyklingu lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

◻ Podaj produkt recyklingowi, aby zapobiec szkodom dla środowiska i zdrowia oraz promować zachowanie prawidłowej bioogospodarki.

◻ Stosować wyłączenie wentylacji pomieszczeń.

◻ Nie należy podejmować prób samodzielnego naprawy Urządzenia.

◻ **Opis produktu**

◻ Aby zapoznać się z przełączaniem produktu, zobacz rys. 1.

◻ **A: Czujnik światła**

◻ **B: Przycisk**

◻ **C: Magsnet**

◻ **D: Znak wywrócenia**

◻ **Shelly BLU Door/Window Mini ZB** to kompaktowy, zasilany bateriejką czujnik do niezawodnego monitorowania drzwi i okien. Wykrywa otwarcenie i zamknięcie, mier