



Изхвърлете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадъци. Дистрибуторите, от които е закупено оборудването, са задължени да приемат безплатно

- Tilstedt kun tilslutningen på den måde, der er vist i russiske instruktioner.
- Brug kun enheden i kredsløb, der er sikret med en afbryder med B- eller C-udløsningskarakteristik, maksimalt 10 A nominal strøm, min. 6 kA afbryderselsklasse for indbygning og energiebegrænsende klasse 3.
- Sluk straks for afbryderen, hvis enheden udsender røg, gnister, usædvanlige lyde, varme eller lugt.

eigenständig in einem lokalen WLAN-Netzwerk betrieben oder in Cloud-basierte Hausautomationsdienste integriert werden. Das Gerät lässt sich leicht hinter Wandschalter oder in engen Räumen installieren und verfügt über eine integrierte Webschnittstelle zur Überwachung und Konfiguration. Es verfügt über eine Multiprotokoll-Funktion, die Wi-Fi, Zigbee- und Bluetooth-Konnektivität bietet und eine sichere Verbindung gewährleistet. Shelly

να διαμορφώνετε τη Συσκευή.

el Dispositivo a Shelly Cloud y controlarlo desde la aplicación móvil, consulte: <https://shelly.link/app-guide>.

scannez le code QR à la fin du guide.

Električni
Napajanje: 220-240 V ~ 50Hz (potreban je Shelly bypa:

Ripetitore Zigbee: Sì
Banda RF: da 2405 a 2480 MHz
Portata: fino a 100 m / 328 piedi in ambienti chiusi e



<https://shelly.link/shelly-1l-gen4>

